

INSTALAR CERTIFICADO SSL EN APPLICATION SERVER JBOSS

Este manual consta de seis secciones:

1. [Crear el CSR con KEYTOOL](#)
2. [Instalar certificado](#)
3. [Configuraciones necesarias](#)

Crear el CSR con KEYTOOL

El CSR (Certificate Signing Request) es un formato de archivo que contiene un texto cifrado con la información necesaria para la creación de un certificado SSL.

Primero ubicá el fichero que contendrá el almacén de certificados que utilizarás durante toda la operación. Normalmente se encuentra en:

“**\$JBOSS_HOME/appserver/domains/MiDominio/config/**”.

\$JBOSS_HOME Fichero home configurado para la instancia de la aplicación tomcat.

MiDominio Fichero correspondiente a la instancia del dominio en el que instalaremos el certificado SSL.

A continuación, deberá seguir los siguientes pasos:

1. Para generar dicho archivo en primera instancia se debe crear el almacén .JKS de certificados, que en un futuro contendrá el certificado SSL.
El comando para la creación del llamado **KEYSTORE** (almacén de claves) será el siguiente:

```
keytool -genkey -alias midominio -keyalg RSA -keystore almacen.jks -keysize 2048
```

aliasclave Alias que tendrá la clave privada que se genere dentro del almacén (esto se almacena localmente en su servidor).

almacen.jks Nombre del almacén de certificados generados.

IMPORTANTE: No modificar y/o sobreescribir el jks, dado que se perderá la clave privada asociada.

2. Ingresá una contraseña para el almacén de certificados. La contraseña por defecto es **changeit**. (para evitar problemas futuros, elegí una contraseña diferente).
3. Ingresá la información correspondiente a tu organización:

First and Last Name Nombre del dominio en formato FQDN. Recordá que, si solicitás un Wildcard deberás agregar el “*” antes del dominio. Ej. *.midominio.com.

Organizational Unit (OU) Sector que solicita dicho certificado. Por ejemplo: Departamento de Informática.

Organization (O) Razón social de la empresa registrada en DGI.

City/Locality Ciudad o localidad en la que se encuentra.

State/Province Estado o Provincia. Ej: Montevideo

Country Code Corresponde al código ISO de dos letras del país en el que se encuentra la empresa. En el caso de Uruguay, ingresá UY.

4. Una vez se crea el almacén jks se debe generar csr mediante el siguiente comando:

```
keytool -certreq -alias midominio -keystore almacen.jks -file midominio.csr
```

Te solicitará la contraseña del almacén de claves ingresada anteriormente en el paso 2. Al finalizar, en el mismo fichero en que se encuentra ubicada tendrás creado el archivo .csr

Instalar certificado

1. **PASO A: DESCARGA DE CERTIFICADO:** Cuando el certificado SSL sea emitido, te enviaremos un mail.
Este mail contendrá un enlace con la clave pública emitida necesaria para la instalación del SSL.
2. Verás que un certificado se puede descargar como tipo binario (.cer) o en formato plano. A modo que aplique a JBOSS, descárgalo en formato plano (.pem).
3. Al certificado descargado renombrarlo como: "***certificado.pem***"
4. Luego proceder a descargar el bundle acorde al tipo de certificado que hayas tramitado:
 - Para **Certificados DV** debes descargar el certificado del siguiente enlace:
[BUNDLE PARA CERTIFICADOS DV](#)
 - Para **Certificados OV** debes descargar el certificado del siguiente enlace:
[BUNDLE PARA CERTIFICADOS OV](#)
 - Para **Certificados EV** debes descargar el certificado del siguiente enlace:
[BUNDLE PARA CERTIFICADOS EV](#)
5. Renombra el archivo bundle descargado a **bundle.pem**
6. Una vez descargados y con nombre, ubicá el certificado en la misma carpeta en la que se encuentra el almacén de certificados JKS anteriormente creada.
7. **IMPORTACIÓN DEL CERTIFICADO EN EL ALMACÉN DE CERTIFICADOS:**
Por consola tendrás que ubicarte en la carpeta donde se encuentra el almacén de certificados.
Importá el archivo bundle en el almacén, para esto debes ejecutar el siguiente comando:
 1. `keytool -import -alias bundle -file bundle.pem -almacen.jks`
8. Para finalizar, importá la clave privada en el almacén de certificados ejecutando el siguiente comando:

```
keytool -import -alias certificado -file certificado.pem -almacen.jks
```

Configuraciones necesarias

Por último, debes asegurarte que JBOSS acceda al almacén de certificados:

1. Accedé al a través de tu editor de texto de preferencia al archivo **server.xml** (generalmente ubicado en el home de JBOSS dentro de la carpeta domain/conf) o **domain.xml** (dependiendo del tipo de sistema elegido para la administración del sistema, si es standalone o domain mode).
2. Dentro del archivo, ubicá el conector a utilizar por el SSL.
3. Dentro del conector, lo modificas:

```
<!-- Define a SSL Coyote HTTP/1.1 Connector on port 8443 -->

<Connector

    port="8443" maxThreads="200"

    scheme="https" secure="true" SSLEnabled="true"

    keystoreFile="$JBoss_HOME/appserver/domains/MiDominio/config/almacen.jks"
    keystorePass="changeit"

    clientAuth="false" sslProtocol="TLS" />
```

keystoreFile Path donde se encuentra tu almacén de certificados.

port Puede ser 8443 o 443.

4. Luego de realizar el cambio pertinente sobre **server.xml**, guardá los cambios realizados y reiniciá el servicio de JBOSS.
5. Conectate a la aplicación y verificá si se publica correctamente.